Соединители типа 2РМ18, 2РМД18 ГЕО.364.126 ТУ

Тип сочленения:	РЕЗЬБОВОЙ
Типы кожухов (патрубков):	ПРЯМОЙ, УГЛОВОЙ, С ГАЙКОЙ ДЛЯ ЭКРАНИРОВАННОГО И НЕЭКРАНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ
Количество контактов:	4, 7
Способ монтажа:	ОБЪЕМНЫЙ, ПАЙКОЙ
Покрытие контактов:	ЗОЛОТО, СЕРЕБРО
Диапазон рабочих температур:	-60 ДО +100 °С
Рабочий ток на каждый контакт:	7,0 А , 15,0 А
Максимальное раб.напряжение:	560 В
Количество типономиналов:	2
Количество сочленений:	500
Срок сохраняемости, лет:	15

Тип соединителя: соединители цилиндрические малогабаритные типа 2РМ18, 2РМД18, 2РМТ18, 2РМДТ18 предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц).
Состав соединителя: соединители состоят из кабельной и блочной части.
Конструктивное исполнение: вилки и розетки могут быть как блочными, так и кабельными. Приборная часть изготавливается без патрубка, с прямым патрубком, кабельная часть изготавливается без патрубка, с прямым патрубком, с угловым патрубком.
Тип сочленения: резьбовое.
Взаимосочленение: соединители 2РМ, 2РМТ и 2РМД, 2РМДТ имеют различные схемы расположения контактов и не взаимосочленяемы.
Покрытие контактов: Контакты покрыты золотом или серебром: Ø 1,0 мм (2РМ18, 2РМТ18) 1,5 мм, (2РМД18. 2РМДТ18).
Климатическое исполнение: Соединители изготовляют для внутреннего монтажа в двух климатических исполнениях: «В» – типа 2РМТ18, 2РМДТ18 (всеклиматическое) и «УХЛ» - типа 2РМ18 и 2РМД18 (для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом).

Условное обозначение

2РМ, 2РМТ, 2РМД, 2РМДТ	**18**	**К(Б)**	**П(У)**	**Н(Э)**	**4(7)**	**Г(Ш)**	**1(5)**	**А**	**1**	**Б**	**В**
Тип соединителя											
Номер разработки											
Вид корпуса: Б – блочный, К - кабельный											
Вид патрубка: П – прямой, У - угловой											
Вид гайки патрубка: Э – для экранированного кабеля, Н – для											
Количество контактов											
Часть соединителя: Г – гайка, Ш - вилка											
Обозначение сочетаний контактов: 1 – все контакты Ø 1,0 мм, 5 – все контакты Ø 1,5 мм											
Вид покрытия контактов: А – золото, В – серебро											
Теплостойкость: 1 - 100° С											
Корпус блочный без левой резьбы											
Всеклиматическое исполнение (для 2РМТ, 2РМДТ)											