

Технические характеристики продукта

Характеристики

XZCC12FDM40B

Прямое соединение м12



Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Кабельные принадлежности
Аксессуар / отдельный тип детали	Разъем
Электрическое соединение	Прямая розетка M12, 4 контакта
Материал кольца	Металлический
Светодиодный индикатор состояния	Без
Кабельное соединение	Винтовой зажим / размер провода <math><0,75 \text{ мм}^2</math> / зажимная способность 3...6 мм

Дополнительные характеристики

Тип кабельного сальника	Pg 7
Крепеж кабельного разъема	Привинчиваемый
[Ue] номинальное рабочее напряжение	125 V пер. ток 150 V пост. ток
[In] номинальный ток	3 A
Материал шкафа	Пластиковый
Minimum insulating resistance	1000 ГОм
Сопротивление контакта	8000 мкОм
Вес	0,02 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP67
Рабочая температура	-40...85 °C

Экологичность предложения

Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да

Гарантия на оборудование

Гарантия

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
