


**Конденсаторы
металлизированные поликарбонатные
К 77-1**



Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного
и пульсирующего тока.

Технические характеристики

Емкость, мкФ	Напр. В	D, мм	L, мм	Емкость, мкФ	Напр. В	D, мм	L, мм	Емкость, мкФ	Напр. В	D, мм	L, мм
0,22	63	8	21	1,0	100	14	32	0,0012	400	7	17
0,27				1,2		16		0,0015			
0,33		9	21	1,5		13	8	17		0,0018	
0,39				1,8		16				0,0022	
0,47		8	32	2,2		18	9	17		0,0027	
0,56				2,7		20				0,0033	
0,68		9	48	3,3		8	21	21		0,0039	
0,82				3,9						9	0,0047
1,0		10	32	0,022		200	8	21		0,0056	
1,2				0,027						9	0,0068
1,5		12	48	0,033	10	10	21	0,0082			
1,8				0,039				8	0,010		
2,2		13	32	0,047	9	11	32		0,012		
2,7				0,056				12	0,015		
3,3		14	48	0,068	10	12	32		0,018		
3,9				0,082				13	0,022		
4,7		16	63	0,10	11	13	48		0,027		
5,6				0,12				14	0,15		
6,8		18	63	0,15	12	14	48		0,033		
8,2				0,18				16	0,18		
10	20	63	0,22	13	15	48	0,039				
12			0,27				18	0,22			
15	24	63	0,33	14	16	48		0,047			
18			0,39				20	0,33			
22	28	63	0,47	16	17	63		0,056			
0,10			0,47				24	0,47			
0,12	8	21	0,56	13	17	63		0,068			
0,15			0,56				10	0,68			
0,18	9	32	0,68	14	17	63		0,082			
0,22			0,68				11	0,82			
0,27	8	48	1,0	16	17	63		0,10			
0,33			1,0				18	1,2			
0,39	9	63	1,2	20	17	63		0,12			
0,47			1,5				24	1,5			
0,56	10	63	1,8	22	17	63		0,15			
0,68			1,8				28	2,2			
0,82	11	63	2,2	26	17	63		0,18			
0,82			2,7				13	2,7			
	12	63	3,3	28	17	63		0,22			
			3,3				26	3,9			
	13	63	3,9	7	17	63		0,27			
			0,82				17	0,001			

Технические условия ОЖ0.461.152 ТУ