Резистор постоянный проволочный типа С5-43В

Предназначен для работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного токов с напряжением 100 В.

Технические характеристики	
Мощность рассеяния, Вт	10, 16, 25, 50, 80, 100
Диапазон сопротивления, Ом	0,068...1
Допустимое отклонение сопротивления, %	±5; ±10
ТКС в интервале температур: –60 – +155 ^{0}C, 1/^{0}C -10 $^{-6}$	±500
Наработка, ч	20000
Габариты, мм	мин 15x15x30
	макс 28x28x121,5
Масса, г	22...250
Условия эксплуатации	
Интервал рабочих температур, ^{0}C	-60...+155
Вибрация в диапазоне частот 1...2000 Гц с ускорением, g	15
Одиночные удары с ускорением, g	150
Многократные удары с ускорением, g	75
Линейные удары с ускорением, g	50

Резистор постоянный проволочный типа С5-47В

Предназначен для работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного токов с напряжением 300 В.

Технические характеристики	
Мощность рассеяния, Вт	10, 16, 25, 40
Диапазон сопротивления, Ом	1...47000
Допустимое отклонение сопротивления, %	±2; ±5; ±10
ТКС в интервале температур: –60 – +155 ^{0}C, 1/^{0}C -10 $^{-6}$	не более ±150
Наработка, ч	10000
Габариты, мм	мин 12x12x20
	макс 15x15x51
Масса, г	не более 6,5...32
Условия эксплуатации	
Интервал рабочих температур, ^{0}C	-60...+155
Вибрация в диапазоне частот 1...3000 Гц с ускорением, g	20
Одиночные удары с ускорением, g	1600
Многократные удары с ускорением, g	150
Линейные удары с ускорением, g	200